

SIERRA CINTA BIMETALICA CEVIK PRO 3X1400X0,35MM Z6 CP28-183



8 430019 037926 >

Referencia: CP28-183
EAN-13: 8430019037926
Marca: CEVIK PRO

- Durabilidad mejorada: Gracias a la construcción bimetálica, estas cintas resisten el desgaste y la fatiga mejor que las hojas hechas de un solo material, lo que resulta en una vida útil más larga.
- Cortes precisos: El diseño específico de los dientes permite realizar cortes más precisos y suaves, minimizando la astilladura y mejorando la calidad del acabado.
- Reducción de costos a largo plazo: Al tener una vida útil más larga, el usuario necesita reemplazar la cinta con menos frecuencia, lo que se traduce en ahorros significativos.
- Mejora en la eficiencia del trabajo: Los cortes precisos y rápidos permiten completar proyectos de manera más eficiente, mejorando la productividad.

Descripción general

La cinta bimetálica 3x1400x0,35mm Z6 es una hoja de sierra de cinta diseñada específicamente para cortar madera. Esta cinta bimetálica se caracteriza por tener dos tipos de metal unidos para proporcionar tanto flexibilidad como durabilidad.

La medida de 3x1400x0,35 mm indica su anchura, longitud y espesor, respectivamente, lo que la hace adecuada para su uso en máquinas de tamaño estándar.

El término "Z6" se refiere al tipo de dentado, con seis dientes por pulgada, optimizado para cortes eficientes y limpios en diversos tipos de madera.

Recomendaciones de uso:

- Verificar la compatibilidad de la cinta con la sierra de cinta antes de la instalación.
- Ajustar adecuadamente la tensión de la cinta para evitar desgaste irregular o rotura.
- Realizar cortes a una velocidad adecuada para el tipo de madera que se está trabajando.
- Utilizar guías de corte para mantener la precisión a lo largo de cortes largos o complejos.
- Mantener la zona de trabajo limpia y libre de obstrucciones para evitar accidentes y asegurar cortes limpios.

Recomendaciones de mantenimiento:

- Limpiar la cinta después de cada uso para eliminar residuos de madera y prolongar su vida útil.
- Inspeccionar regularmente la cinta en busca de signos de desgaste o daños y reemplazarla si es necesario.
- Lubricar los componentes de la sierra, especialmente alrededor de los rodamientos y las guías, para garantizar un funcionamiento suave y reducir el desgaste de la cinta.

Características

Dientes por pulgada	3
Largo de la cinta (en mm)	1400
Ancho de la cinta (en mm)	0.35

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	23,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	7,00
Producto empaquetado: alto (cm)	26,00
Presentación	Blister

Clasificación

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Herramientas de mano / Conexiones de herramientas y accesorios / Hojas de sierra (27112802)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / ACCESORIOS Y CONSUMIBLES DE HERRAMIENTAS / HOJAS DE SIERRA (08040803)