

## REDUCTOR CEVIK PRO MACHO 1/4" - MACHO 3/8" CA-290/6



Referencia: CA-290/6  
EAN-13: 8430019006380  
Marca: CEVIK PRO

- Compatibilidad aumentada: Facilita la conexión entre herramientas y tuberías de diferentes tamaños, aumentando la versatilidad del equipo de aire comprimido.
- Instalación fácil y rápida: Diseñado para ser fácil de instalar, minimizando el tiempo de inactividad y la necesidad de adaptadores adicionales.
- Optimización del rendimiento: Mejora la eficiencia de las herramientas neumáticas al asegurar un sello adecuado y un flujo de aire constante, lo que contribuye a un rendimiento óptimo.
- Reducción de costos: Al permitir la integración de componentes de diferentes tamaños, se evita la necesidad de reemplazar equipos completos, ahorrando costos en compras adicionales.

### Descripción general

El reductor macho de 1/4" a 3/8" es un componente fundamental en sistemas de conducción de aire comprimido, diseñado para conectar herramientas o tuberías que requieren diferentes tamaños de conexiones macho. Este tipo de reductor permite la adaptación de una salida de aire de menor diámetro (1/4") a una entrada de mayor diámetro (3/8"), garantizando un ajuste seguro y una eficaz transmisión de la presión sin fugas, lo cual es crucial en aplicaciones que dependen de la precisión y la eficiencia del flujo de aire.

### Recomendaciones de uso:

Verificar la compatibilidad del reductor con las herramientas y las conexiones existentes antes de la instalación. Asegurarse de que las conexiones estén libres de suciedad y residuos para evitar fugas. Utilizar cinta de teflón o sellador adecuado en las roscas para garantizar una mayor estanqueidad. No exceder la presión máxima recomendada para el reductor para evitar daños. Realizar inspecciones regulares de las conexiones para detectar y corregir posibles fugas o desgaste prematuro.

### Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar regularmente las roscas del reductor para prevenir la acumulación de residuos que puedan causar fugas. Revisar periódicamente la integridad del reductor, buscando signos de corrosión o daño mecánico. Reemplazar el reductor si muestra signos evidentes de desgaste o daño para mantener la eficiencia del sistema y la seguridad en el uso.

### Características

Tipo de accesorio	Accesorio para neumática
Tipo de unión	Macho-Macho
Tipo de conexión	Rosca
Diámetro	1/4"-3/8"

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: largo (cm)	13,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	8,00
Producto empaquetado: alto (cm)	2,50
Presentación	Blister

**Clasificación**

UNSPSC	· Herramientas y Maquinaria General / Maquinaria y equipo neumático / Accesorios de aire y conectores / Acoplamiento neumático (27131613)
AECOC	· SECTOR FERRETERÍA Y BRICOLAJE / HERRAMIENTAS / HERRAMIENTA NEUMÁTICA / OTROS (HERRAMIENTA NEUMÁTICA) (080407OT)