

LIJADORA ROTO-ORBITAL CEVIK PRO 150 mm - Órbita 5 mm CP31-400



Referencia: CP31-400
EAN-13: 8430019051502
Marca: CEVIK PRO

- Motor sin escobillas: Ofrece una mayor durabilidad y eficiencia energética, reduciendo la necesidad de mantenimiento frecuente.
- Diseño ergonómico y simétrico: Minimiza la fatiga durante usos prolongados y proporciona un mejor control y comodidad, lo que permite un manejo más intuitivo y eficaz.
- Menor fatiga y mayor comodidad: Gracias al diseño ergonómico y los bajos valores de vibración, los usuarios pueden trabajar por períodos más largos sin sentir cansancio, aumentando así su productividad.
- Resultados consistentes y de alta calidad: La capacidad de mantener una velocidad constante bajo carga asegura que cada parte de la superficie trabajada sea lijada de manera uniforme, lo que mejora la calidad del acabado final.

Descripción general

La lijadora roto-orbital de 150 mm con órbita de 5 mm está especialmente diseñada para aplicaciones en carrocerías de automóviles, ofreciendo un rendimiento excepcional y comodidad ergonómica.

Esta herramienta es notablemente compacta y ligera, lo que facilita su manejo en trabajos prolongados y en áreas difíciles de alcanzar.

Incorpora un motor sin escobillas de alta eficiencia que proporciona una velocidad constante, incluso bajo cargas pesadas, lo que resulta en un acabado superior sin desgastes innecesarios en la superficie trabajada.

Con seis velocidades ajustables, permite al usuario controlar con precisión la intensidad del lijado según el material o el acabado deseado.

La regulación electrónica asegura una adaptación fluida y precisa durante el uso.

Recomendaciones de Uso

Selecciona la velocidad adecuada basada en el material y el tipo de acabado deseado.

Utiliza discos de lijado de la calidad apropiada para evitar daños en la superficie.

Mantén la lijadora en movimiento constante para evitar marcas circulares o desgastes desiguales.

Utiliza equipos de protección personal, como gafas de seguridad y mascarillas, para protegerse de las partículas de polvo.

Limpia la superficie antes y después del lijado para garantizar un acabado limpio y sin impurezas.

Recomendaciones de Mantenimiento

Verifica y limpia regularmente el colector de polvo para asegurar una extracción eficiente y mantener el área de trabajo limpia.

Inspecciona los discos de lijado y reemplázalos cuando estén desgastados para mantener la eficacia del lijado.

Lubrica las partes móviles periódicamente para asegurar un funcionamiento suave y prolongar la vida útil del equipo.

Características

Voltaje/frecuencia (en V/Hz)	220-240/50-60
Potencia (en w)	400
Regulación electrónica	Si
RPM	4.000-10.000
diámetro del plato (en mm)	150
Órbita (en mm)	5



Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1
Producto empaquetado: peso (kg)	1,20

Enlaces

pdf [CP31-400 DESP](#)
