



HIDROLAVADORA MPX27DTS 160B 2700W MICHELIN HI-15053

Referencia: HI-15053
EAN-13: 8016287150538
Marca: MICHELIN

- Doble bomba
- Flujo 850l/h
- 5mt en vertical
- Sistema DTS patentado
- Boquilla de ángulos de serie

Descripción general

DTS27 es la revolucionaria hidrolimpiadora (Dualtech System), el sistema tecnológico MICHELIN patentado que permite modular el rendimiento de la máquina mediante el uso de 2 unidades de potencia .

Al elegir el modo de limpieza rápida (2 unidades de potencia), obtiene una mejora del rendimiento del 50% (potencia de rendimiento de lavado + 50%). De hecho, el doble flujo de agua determina un aumento en la intensidad y extensión del chorro de limpieza lo que permite lograr dos resultados: excelente limpieza incluso sobre la suciedad más rebelde, ahorrando tiempo y esfuerzo; capacidad de lavar rápidamente incluso las superficies más grandes y más altas, ya que el chorro alcanza hasta 5 m de altura Se recomienda elegir este modo cuando sea necesario eliminar manchas y suciedad profunda de pisos de piedra u hormigón, revestimientos y paredes de ladrillo, equipos de construcción.

El modo 1 unidad de potencia activa un lavado ligero que evita el desperdicio innecesario de agua y energía y es especialmente adecuado para la limpieza de bicicletas, motocicletas, automóviles y también es adecuado para vallas, muebles de jardín y toldos.

DTS27 está equipado con el innovador cabezal Twin Nozzle : gracias a la boquilla doble, este accesorio duplica la superficie de lavado, lo que ayuda a reducir aún más los tiempos de lavado (+ 70% más rápido que un cabezal estándar).

DTS27 está equipado con un carrete de manguera integrado para el almacenamiento de la manguera con un mango ergonómico y plegable; Manguera de alta presión de 8 m de largo; mango telescópico con inserto de agarre suave; kit de espuma de alta presión (600 ml) con carcasa integrada; bolsillo integrado para boquilla giratoria, boquilla variable, boquilla doble; alojamiento de lanzas adicionales; ruedas de goma equilibradas (Ø 20 cm); filtro de entrada de agua inspeccionable; Cable eléctrico de 5 m de largo; 2 bombas de pistones axiales controladas por el plato oscilante; cabeza de aluminio y pistones de acero inoxidable templado; válvula de seguridad automática con presión cero en el cabezal de la bomba; sistema de apagado total de la hidrolimpiadora remota (TSS).

Características

| | |
|---|--|
| Tipo de motor | Escobillas |
| Potencia (en W) | 2,700 |
| Psi | 2300 |
| Presión máxima (en bar) | 160 |
| Longitud de la manguera suministrada (en m) | 8 |
| Temperatura máxima del agua de alimentación (en °C) | 50 |
| Material bomba | Aluminio |
| Alimentación detergentes | SI |
| Rpm | 3,400 |
| Caudal (l/h) | 860 |
| Función | Semi profesional |
| Accesorios suministrados | Pistola, manguera, lanza, porta boquillas doble, 2 boquillas regulables, boquilla de cuatro ángulos y depósito para detergente |

Acabados

| | |
|-------|------------|
| Color | Azul negro |
|-------|------------|

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 18,00 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 42,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 37,50 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 77,00 |

Enlaces

| | |
|-----|-----------------------------------|
| pdf | HI-15053_DESP.pdf |
|-----|-----------------------------------|