



PUNTA CONTACTO CEVIK PRO 0.9/1 ALUMINIO ANIMADO AX25 5 UNIDADES CP- PUNTA1,0AL25

Referencia: CP-PUNTA1,0AL25

EAN-13: 8430019052592

Marca: CEVIK PRO

- Fabricadas en materiales de alta calidad que aseguran una conductividad eléctrica superior y resistencia al desgaste.
- El diseño preciso permite un ajuste perfecto con la antorcha MT25, lo que minimiza problemas de compatibilidad y mejora la eficiencia de la soldadura.
- La alta conductividad asegura una soldadura más consistente y de mayor calidad, reduciendo la posibilidad de defectos en las soldaduras.
- El pack de 5 puntas proporciona una solución económica al reducir la necesidad de reemplazos frecuentes, optimizando el tiempo de trabajo y reduciendo los costos operativos.

Descripción general

La Punta de Contacto Cevik Pro 0.9/1mm para aluminio, diseñada para la antorcha MT25, es un componente esencial en el proceso de soldadura MIG de aluminio.

Estas puntas de contacto son específicamente fabricadas para manejar el diámetro de 1.0mm de hilo de soldadura de aluminio, lo que permite una transferencia de corriente óptima del alimentador de alambre a través de la antorcha hacia el material base.

El conjunto incluye 5 puntas, garantizando una prolongada disponibilidad de reemplazos para mantener la continuidad en trabajos de soldadura prolongados o intensivos.

Recomendaciones de uso:

Asegúrese de que la punta de contacto esté correctamente alineada con la antorcha MT25 para evitar problemas de alimentación del hilo.

Revise periódicamente el desgaste de la punta para garantizar una conductividad eléctrica óptima.

Mantenga las puntas limpias de cualquier residuo de aluminio para evitar obstrucciones y asegurar una alimentación del hilo suave.

Utilice siempre la punta de contacto de tamaño apropiado para el diámetro del hilo utilizado para evitar fallos en la soldadura.

Reemplace la punta de contacto cuando observe señales de desgaste o daño para mantener la calidad de la soldadura.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpiar las puntas de contacto después de cada uso para eliminar residuos y evitar la acumulación de material, que puede afectar la calidad de la soldadura.

Almacenar las puntas de contacto en un lugar seco y limpio para prevenir la oxidación o corrosión.

Inspeccionar regularmente las puntas por signos de erosión o deformación y reemplazarlas si es necesario para asegurar una eficiencia constante.

Características

Accesorio	Para Antorcha MIG MT25/TW25/AX25
Ø Hilo (en mm)	1.2
Rosca	M-6
Válido para	Hilo aluminio 1,0mm y Flux 1,0mm



Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Presentación	Granel