



PUNTA CONTACTO CEVIK PRO 0.9/1 ALUMINIO ANIMADO AX15 5UNIDADES CP- PUNTA1,0ALU

Referencia: CP-PUNTA1,0ALU

EAN-13: 8430019054176

Marca: CEVIK PRO

- Alta Conductividad: La aleación de aluminio de las puntas mejora la conductividad eléctrica, lo que permite una transferencia de calor más eficiente y un control mejorado del proceso de soldadura.
- Compatibilidad Específica: Diseñadas específicamente para la antorcha MT15, estas puntas garantizan un ajuste perfecto y una funcionalidad óptima, reduciendo problemas comunes como el deslizamiento o la incompatibilidad de componentes.
- Mejora de la Calidad de Soldadura: El uso de estas puntas contribuye a soldaduras más limpias y fuertes, reduciendo la posibilidad de errores y retrabajos.
- Eficiencia en el Trabajo: Al mantener una alimentación del hilo constante y estable, el soldador puede trabajar de manera más continua, optimizando tiempos y reduciendo el estrés durante las operaciones de soldadura.

Descripción general

El juego de 5 puntas de contacto para soldadura, diseñado específicamente para aluminio y con un diámetro de 1.0 mm, es compatible con la antorcha MT15.

Estas puntas son cruciales para cualquier proceso de soldadura MIG que implique aluminio, ya que facilitan una excelente conducción eléctrica y estabilidad del arco.

Su diseño optimizado asegura una alimentación constante y eficiente del hilo de soldadura, lo cual es fundamental para lograr soldaduras limpias y duraderas.

Recomendaciones de uso:

Asegúrate de que la punta de contacto esté correctamente alineada con la antorcha antes de iniciar la soldadura.

Verifica regularmente el estado de las puntas para evitar problemas de alimentación del alambre.

Limpia las puntas de contacto periódicamente para evitar la acumulación de óxido y suciedad.

Sustituye las puntas de contacto cuando observes desgaste significativo o dificultades en la alimentación del alambre.

Mantén un stock adecuado de repuestos para evitar interrupciones en el trabajo.

Recomendaciones de mantenimiento:

Limpia las puntas después de cada jornada de trabajo para eliminar residuos y evitar la acumulación de material que pueda afectar la conductividad.

Inspecciona regularmente las puntas de contacto en busca de signos de desgaste o daño, y reemplázalas si es necesario para mantener la eficiencia de la soldadura.

Almacena las puntas de contacto en un lugar seco y limpio para prevenir la corrosión y prolongar su vida útil.

Características

Accesorio	Para Antorcha MIG MT15/TW15/AX15
Ø Hilo (en mm)	1.2
Rosca	M-6
Válido para	Hilo aluminio 1,0mm y Flux 1,0mm



Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	5.00
Producto empaquetado: largo (cm)	10,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	5,00
Presentación	Granel