



## MANGUERA DOBLE CEVIK PRO BAJA PRESIÓN 7,5 METROS 1/4" ROSCA F BT-886875

Referencia: BT-886875  
EAN-13: 2030019000560  
Marca: CEVIK PRO

- Durabilidad y resistencia: Fabricada con materiales de alta calidad que aseguran una larga vida útil y resistencia al desgaste y a la corrosión, incluso bajo condiciones de uso intensivo.
- Flexibilidad y manejo: La manguera es lo suficientemente flexible para facilitar el manejo y la movilidad, permitiendo trabajar en ángulos y posiciones difíciles sin comprometer el flujo de aire o pintura.
- Eficiencia en el trabajo: Al permitir el uso simultáneo de aire y pintura, se optimiza el tiempo y se mejora la calidad del trabajo, ideal para proyectos profesionales y de bricolaje.
- Mayor alcance: La longitud de 7,5 metros proporciona un amplio rango de movimiento, reduciendo la necesidad de reubicar la fuente de aire o pintura y aumentando la comodidad y eficiencia del usuario.

### Descripción general

La manguera doble de baja presión de 7,5 metros con rosca F de 1/4" es un componente esencial para sistemas de pintura que requieren precisión y eficiencia.

Fabricada con materiales de alta calidad, esta manguera tiene un diámetro interno de 6x8 mm, lo que asegura un flujo constante y controlado de aire y pintura, ideal para su uso con pistolas de pintar.

La longitud de 7,5 metros permite un rango de movimiento amplio, facilitando el trabajo en áreas de difícil acceso sin necesidad de mover constantemente la fuente de aire o pintura.

La rosca F de 1/4" garantiza una conexión segura y estable, evitando fugas y asegurando un rendimiento óptimo. Su diseño doble permite el uso simultáneo de dos líneas de baja presión, una para aire y otra para pintura, lo que mejora la eficiencia del trabajo.

### Recomendaciones de uso

Asegúrese de conectar firmemente la manguera a la pistola de pintar y a la fuente de aire para evitar fugas.

Utilice siempre equipos de protección personal, como mascarillas y gafas, cuando trabaje con sistemas de pintura. Revise periódicamente la manguera para detectar posibles daños o desgastes que puedan afectar su funcionamiento.

Mantenga la manguera libre de torceduras y pliegues durante su uso para garantizar un flujo constante de aire y pintura.

Almacene la manguera en un lugar seco y protegido cuando no esté en uso para prolongar su vida útil.

### Recomendaciones de mantenimiento

**Limpieza regular:** Limpie la manguera después de cada uso para evitar la acumulación de pintura y residuos que puedan obstruir el flujo.

**Inspección periódica:** Realice inspecciones regulares para detectar cualquier signo de desgaste, grietas o daños, y repare o reemplace la manguera según sea necesario.

**Almacenamiento adecuado:** Guarde la manguera en un lugar seco y protegido de la luz solar directa y temperaturas extremas para prevenir el deterioro de los materiales.

**Características**

Largo (mt)	7.5mt
Conexión	1/4
Rosca	F
Baja presión	Sí

**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Blister