



FILTRO INDUSTRIAL FV85 1/2" 1.440L/MIN CA-8102855252

Referencia: CA-8102855252
 EAN-13:
 Marca: FIAC

- Caudal 1.440l/min
- CFM 50.83
- Clase de calidad del aire en la salida → Aceite 1
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones secas → Bar →0.115
- Caída de presión inicial sobre el filtro en aplicaciones húmedas → Bar →-

Descripción general

Filtro separador y coalescente.

El aire resultante contiene máx. 0,003 mg partículas de aceite/mc.

La larga duración de uso del cartucho de filtro - más de 3000 horas de funcionamiento.

Ofrece una buena resistencia a las altas temperaturas y a la acción abrasiva de las impurezas mecánicas.

Separador centrífugo con cartucho incluido y válvula de drenaje de condensados

Aplicaciones: arenado, industria mecánica, grandes herramientas neumáticas (eliminación gruesa de partículas de agua/aceite), pintura simple.

Cumple con los siguientes requisitos para aire comprimido (según ISO 8573-1) si se conecta en la batería de filtros después del filtro FG y FC: polvos clase 1, agua clase 4 (si también se conecta un deshumidificador antes del filtro FC) , aceite clase 1.

Probado según ISO12500-1 e ISO 8573-1 2010.

Características

| | |
|-------------------------------|------------------------------------|
| Tipo de producto | Accesorio de Compresor de Tornillo |
| Para cartucho | FV85 |
| Para cartucho (Ref) | CA-2258293805 |
| Grado de Filtración (mg/m3) | 0.003 |
| Litros/minuto | 1440 |
| Color del Filtro | Negro |
| Rosca de entrada y salida (") | 1/2 |
| Rosca inferior del filtro (") | 1/4 |

Datos packaging

| | |
|-----------------------|---------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Presentación | Blíster |