

LINEAR 350I SOLDADURA INVERTER MMA TELWIN TE-816181



Referencia: TE-816181
EAN-13: 8056151818751
Marca: TELWIN

- Robusta, resistente a los impactos y al polvo
- Gran ahorro de energía
- Pantalla para mostrar la corriente de soldadura ajustada;
- Alta estabilidad de la corriente de soldadura ante cambios en la tensión de alimentación;
- Regulación sinérgica de Arc Force y Hot Start en función del tipo de electrodo utilizado;

Descripción general

Soldadora inverter a electrodo MMA en corriente continua (DC).

Flexibilidad de uso con los más variados tipos de electrodos: rutilos, básicos, inoxidable, de fundición.

Ideal para su uso con motogeneradores, mantiene una gran estabilidad de la corriente de soldadura ante las variaciones de la tensión de alimentación, tanto a la subtensión (-25%) como a la sobretensión (+15%).

Especialmente resistente a la suciedad y al polvo gracias a la particular construcción del sistema de ventilación que, siguiendo un túnel dedicado, permite preservar los componentes electrónicos garantizando una mayor vida útil.

Dispositivo Anti-Stick;

Protecciones termostática, baja-tensión (-25%), sobre-tensión (+15%), sobre-corriente, motogenerado

Características

| | |
|--------------------------------------|--|
| Tipo de soldador | Inverter MMA trifásico |
| Tipo de electrodos | Rutilos, básicos, inoxidable, de fundición |
| Diámetro del electrodo (en mm) | 1,6-6 |
| Campo de Regulación (en A) | 10-270 |
| Tensión en Red Trifásica (en V-Hz) | V 230/400 (50-60Hz) |
| Potencia absorbida máx. (en Kw) | 23 |
| Factor de potencia (cosphi) | 0.74 |
| Factor de marcha a 40°C (Amp@%) | 270A@40% |
| Tensión max. en vacío (en V) | 76 |
| Máxima corriente absorbida (en Ah) | 18 |
| Potencia Max. absorbida (en Kw) | 9 |
| Grado de Protección | IP23 |
| Potencia Min. moto generador (en Kw) | 13 |

Datos packaging

| | |
|----------------------------------|-------|
| Unidad de contenido | Pieza |
| Cantidad de contenido | 1.00 |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 19,20 |
| Producto empaquetado: largo (cm) | 55,00 |
| Producto empaquetado: ancho (cm) | 28,00 |
| Producto empaquetado: alto (cm) | 50,00 |
| Presentación | Caja |