

ELECTROMIG 450 SYNERGIC 230V/400V TELWIN TE-816190



Referencia: TE-816190
EAN-13: 8056151814197
Marca: TELWIN



8 056151 814197 >

Descripción general

Soldadora inverter multiproceso MIG-MAG/ FLUX/ BRAZING/ MMA y TIG DC-Lift controlada por microprocesador, con arrastra hilo de 4 rodillos. Flexibilidad de uso con diferentes materiales soldados (acero, acero inoxidable, aluminio) o soldados por cobresoldeo (chapas galvanizadas). Amplia variedad de campos de aplicación, desde la industria al mantenimiento, desde la instalación a las intervenciones en la carrocería. La regulación sinérgica hace que el producto sea sencillo de usar. La tecnología ATC, Made in Telwin, permite obtener con gran facilidad excelentes soldaduras en espesores finos gracias a un control avanzado del arco.

Características:

- Funcionamiento en manual y sinérgico;
- 40 curvas sinérgicas preparadas;
- Posibilidad de crear, guardar y recuperar programas de soldadura personalizados;
- Regulaciones en MIG-MAG: rampa de subida de hilo, reactancia electrónica, tiempo de quemado final del hilo (burn-back), post gas;
- Selección de funcionamiento 2/4 tiempos, Bi-Level, spot, espesores de materiales en pulgadas y milímetros;
- Regulaciones en MMA: hot start, arc force, anti-stick;
- Selección VRD.
- Protecciones: termostática, subida y bajada de tensión, subida de corriente, motogenerador (+/-15%);
- TIG Lift.

Incluyen la antorcha MIG-MAG, cable y pinza de masa.

Características

Tipo de producto	Inverter Multiproceso
Tipo de soldadura	MIG-MAG/FLUX/MMA/BRAZING/TIG DC-Lift
Regulación (en Ap)	20-400
Tensión Max. en Vacío (en V)	73
Tensión en Red en V-Hz)	400/50-60
Rendimiento (en Ap)	400 al 30%
Ø Hilocusi3 (en mm)	0,8-1,2
Ø Hilo Aluminio (en mm)	0.8-1.6
Ø Hilo Acero (en mm)	0.6-2.0
Ø Hilo Alma (en mm)	0.8-1.6
Ø Hilo Cobresoldadura (en mm)	0,8-1,2
Ø Electrodos (en mm)	1.6-8
Índice de protección	IP23
Potencia absorbida max. al 60% (en Kw)	11

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	73,00
Producto empaquetado: largo (cm)	103,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	51,00
Producto empaquetado: alto (cm)	145,00
Presentación	Caja serigrafiada