COMPRESOR TORNILLO MC200 6HP SECADOR MICHELIN CA-MC6-200D

Referencia: CA-MC6-200D
EAN-13:
Marca: MICHELIN

- Potencia líder en el mercado y suministro de aire libre (FAD)
- Eficiencia energética con emisiones reducidas de CO2
- Cumple con el medio ambiente: bajo consumo de aceite y transferencia
- Rendimiento superior sobre el compresor de pistón
- Funcionamiento silencioso

Descripción general

Compresor de tornillo con tecnología de aire de nueva generación, la gama MC de MICHELIN es un avance superior sobre los compresores de pistón.

Tecnología de compresores de tornillo
Diseñado para innovar, seguimos innovando nuestras soluciones de aire comprimido para satisfacer las demandas de las empresas en todas las áreas de la industria. La última generación de tecnología de tornillo rotativo de MICHELIN ofrece mayores beneficios que nunca antes en cuanto a costo de propiedad, sustentabilidad, rendimiento y confiabilidad.
La eficiencia energética y el rendimiento operativo mejorados en comparación con los compresores de pistón hacen que los compresores de tornillo rotativo MC sean ideales para aplicaciones industriales más pequeñas que requieren una gran demanda de aire comprimido, donde la confiabilidad de la presión es crucial

PRESTACIONES SUPERIORES
El nuevo bloque integrado ofrece mayores niveles de potencia y volumen de aire suministrado (FAD) y convierte a la gama MC en una opción líder en el mercado para aire comprimido.

AIRE LIMPIO
Con una contaminación de aceite por debajo de 6 ppm, nuestros compresores de tornillo rotativo proporcionan un aire mucho más limpio que los compresores de pistón (más de 30 ppm).

BAJO RUIDO
Hasta 20 dB (A) más silenciosos que un compresor de pistón, los compresores de tornillo rotativo MC MICHELIN se pueden colocar cerca del punto de uso (POU).

MANTENIMIENTO RÁPIDO
Diseño compacto con fácil acceso a los componentes principales.

Características

Tipo de compresor	Tornillo
Tipo de motor	C43I
Presión máxima (en bar)	8-10
Caudal de aire (m3/h)	33.8 - 8 Bar / 29.8 - 10 Bar
Caudal de aire (en l/min)	564 * a 8 bar / 495 * a 10 bar
Potencia del motor (en cv)	6
Lubricación	SI
Tensión (en V)	400
Capacidad del depósito (en l)	200
Secador	SI
kW	4.5
CFM	8 bar -19.9 / 10 bar -17.6
Decibelios	69

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	213,00
Producto empaquetado: largo (cm)	144,00
Producto empaquetado: ancho (cm)	61,00
Producto empaquetado: alto (cm)	118,00
Presentación	Caja serigrafiada

Estado del producto

Estado	obsoleto
Fecha	desde 26/05/2025