



TALADRO COLUMNA 13MM 500W MORDAZA FEMI JOBLINE FM12-921PLUS

Referencia: FM12-921PLUS EAN-13: 8025191806714 Marca: FEMI JOB LINE

- Tamaño y peso reducido: Su reducido tamaño lo hace perfecto para completar su equipamiento de taller.
- 5 Velocidades: Regula la velocidad permitiendo un mayor control de perforado.
- Con mesa de trabajo Incluye una práctica mesa que facilita el apoyo de la pieza o superficie a perforar.

Descripción general

Taladro de columna de máxima fiabilidad y de reducido tamaño, equipado con portabrocas y mordaza ofrece precisión y fiabilidad en pequeños trabajos de perforación, es un taladro de banco de la prestigiosa marca Femi. Dispone de portabrocas B16 y una capacidad de portabrocas de 1,5mm a 13mm. Su capacidad de taladro es de 13mm.

Dispone nuevo motor de 500W a 1490rpm y dispone de 5 velocidades de perforación, permite una velocidad mínima de 550 rpm y máxima de 2500 y una capacidad de perforación de 13mm. El motor tiene cuerpo de aluminio, tapa superior con micro interruptor y un interruptor on/off de seguridad.

Tamaño y peso reducido, con 580mm de altura y un peso de 18kg permite añadir a tu área de trabajo un excelente taladro de columna de precisión y calidad

Diseñado para trabajar:

Los taladros Job Line son perfectos para talleres que requieren de precisión en trabajos puntuales.

Recomendaciones de Uso:

Asegurarse de que el taladro se encuentre en un área amplia en su base, con estabilidad para garantizar su seguridad. Ajuste bién la mordaza para asegurar la pieza a perforar y no dude en utilizar materiales extra de sujeción de la pieza completa. Protéjase siempre ojos, manos y manténgase alerta durante el tiempo que opere el taladro.

Recomendaciones de Mantenimiento:

Para su correcto mantenimiento, únicamente asegúrese de guardar en lugar seco y protegido de la intemperie. Si detecta cualquier interruptor, cable, enchufes deteriorados. Póngase en contacto con su distribuidor para garantizar su máquina y/o los recambios adecuados.



Características

Tipo de motor	Eléctrico
Número de velocidades	5
Potencia absorbida (en W)	500
Tipo de mandril	B16
Distancia del portabrocas a la columna (en mm)	104
Altura total (mm)	580
Dimensiones de la mesa (en mm)	162x154
Diámetro del mandril (en mm)	1,5-13
Parada de emergencia frontal	SI
Velocidad mínima de la perforación (en rpm)	550
Velocidad máxima de la perforación (en rpm)	2500
Plataforma inclinable	NO
Mordaza incluida	Si
Tensión (en V)	230

Acabados

Color Negro/amarillo	
----------------------	--

Datos packaging

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Producto empaquetado: peso (kg)	13,95
Producto empaquetado: largo (cm)	46,50
Producto empaquetado: ancho (cm)	34,50
Producto empaquetado: alto (cm)	23,40
Presentación	Caja serigrafiada