

## TECHNOLOGY TIG 230 DC + ACC. TELWIN TE-852055



Referencia: TE-852055  
EAN-13: 8004897965888  
Marca: TELWIN



### Descripción general

Soldadora inverter TIG (encendido alta frecuencia HF y LIFT), TIG PULSADO y MMA en corriente continua (DC), controlada por microprocesador.

Uso con los materiales más variados como acero, acero inoxidable, titanio, cobre, níquel y sus aleaciones.

Características:

funcionamiento en pulsado e pulsado EASY;

regulaciones TIG: "bi-level", corriente inicial/final, tiempo de soldadura por puntos, pre/post gas, rampa de subida y descenso corriente, balance, frecuencia de la onda cuadrada;

THINSPOT función para la soldadura por puntos rápido y preciso;

regulaciones MMA: arc force y hot start;

dispositivo anti-stick;

dispositivo VRD;

predisposición para el control a distancia;

protecciones termostática, sobretensión, baja tensión, sobre corriente.

Equipada con accesorios para soldadura TIG.

### Características

|                                     |                                   |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de producto                    | Equipo de soldadura               |
| Tipo de soldadura                   | TIG AC/DC (HF o LIFT) TIG PULSADO |
| Regulación (en Ap)                  | 10-220                            |
| Tensión en Vacío (en V)             | 95                                |
| Tensión en Red Monofásica (en V-Hz) | 230/50-60                         |
| Factor de marcha 40° (Amp@%)        | 125-60%                           |
| Factor de potencia (cosphi)         | 0.7                               |
| Ø Electrodo (en mm)                 | 1,6-4                             |
| Grado de Protección                 | IP23                              |

### Datos packaging

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Unidad de contenido             | Pieza             |
| Cantidad de contenido           | 1.00              |
| Producto empaquetado: peso (kg) | 16,08             |
| Presentación                    | Caja serigrafiada |