

## COMP. TORNILLO 15HP 500LT SECADOR CEVIK PRO CA-CT15D-500



Referencia: CA-CT15D-500  
EAN-13: 8430019059539  
Marca: CEVIK PRO

- Alto ahorro energético, gracias al motor IE3 de alta eficiencia, que reduce los costos de energía y minimiza las emisiones de CO<sub>2</sub>.
- Alta fiabilidad y productividad, asegurando un flujo de aire constante y óptimo rendimiento.
- Diseño compacto, permitiendo su instalación en cualquier entorno de trabajo.
- Secador integrado, asegurando aire comprimido de alta calidad sin humedad.

### Descripción general

Compresor de Tornillo CEVIK PRO CT15D-500 – Potencia, Eficiencia y Máximo Rendimiento

El CT15D-500 de CEVIK PRO es un compresor de tornillo trifásico compacto, diseñado con tecnología de vanguardia para garantizar altas prestaciones, larga vida útil y máxima eficiencia.

Su integración con secador y caldera de 500 litros lo convierte en la solución perfecta para industrias y talleres que requieren un suministro de aire comprimido limpio y constante.

Características Principales:

- ✓ Secador integrado, asegurando aire comprimido de alta calidad sin humedad.
- ✓ Potencia y eficiencia gracias al motor IE3
- ✓ Bajo nivel de ruido, con materiales que garantizan un funcionamiento silencioso.
- ✓ Caldera de 500 litros, ideal para garantizar mayor autonomía y almacenamiento de aire comprimido.
- ✓ Control electrónico avanzado, que permite monitorear el rendimiento y diagnosticar posibles fallos.
- ✓ Construcción robusta y duradera, ideal para aplicaciones industriales exigentes.
- ✓ Presión máxima de 10 bar, adaptándose a una amplia variedad de usos.
- ✓ Arranque estrella-triángulo, que reduce el impacto en el motor y mejora su eficiencia.

Máxima eficiencia y rendimiento con CEVIK PRO CT15D-500.

### Características

Tipo de compresor	Tornillo, caldera y secador
Tensión (en V/Ph/Hz)	400/3/50
Potencia del motor (en cv)	15
Kw	11
Caudal de aire (en l/min)	1500
Presión máxima (en bar)	10
Caudal del aire (en m <sup>3</sup> /h)	90
cfm	53
Diámetro de conexión	1"
Secador	SI
Lubricación	SI
Tipo de motor	IE3
Depósito	500
Db	69



**Datos packaging**

Unidad de contenido	Pieza
Cantidad de contenido	1.00
Presentación	Caja cartón

---